

UrbaSens Connect

System sterowania oświetleniem zewnętrznym umożliwiający zdalne sterowanie całą infrastrukturą oświetleniową gminy i miasta

- Lighting Control: Switching and dimming individually on a weekly calendar. Based on time, astronomic clock, ambient light or motion sensor
- Monitorowanie systemu: Webowy interfejs użytkownika. Zbieranie danych z systemu (źródła światła, sterowniki, drivery). Identyfikacja awarii. Obliczanie zużycia energii. Informacja z czujników.
- Oszczędność energii i niska emisja CO₂. Do 75% oszczędności w porównaniu z oprawami bez funkcji obsługi sterowników
- UrbaSens CITY CONNECT: Wireless mesh system up to 200 light points per gateway with motion information shared within the network allowing "group" and "train-of-light"
- UrbaSens CIVIC CONNECT: M2M Network System (NB-IOT/LTE CAT-M1) for direct connectivity of each light points. NightTune ready. In-built GNSS



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
UrbaSens				
RF-Controller E			0,35	96628009
RF-Controller PIR E			0,2	96628011
RF-Gateway SIMC ETH E			2,15	96628013
RF-Controller ZG M			0,15	96632785
UrbaSens civic connect				
RF-Controller ZG SIM 10y PR166203			0,1	96635511
UrbaSens CMS				
CMS Lifetime Usage per Node			0,2	96636205
UrbaSens Detect				
Sensor TypeB ZG18 PIR			0,08	22171802