Volupto


Elegancja i inteligencja dla przestrzeni miejskich


- Jej elegancki wygląd i łagodny blask wnoszą poczucie bezpieczeństwa i tożsamości do każdej przestrzeni miejskiej
- Oferowana z dwoma wariantami klosza, a jej idealny ogniskujący blask uzyskany dzięki zaawansowanej technicznie komorze mieszania światła charakteryzuje się minimalnym olśnieniem i wysoką skutecznością, zapewniając dyskretny efekt świetlny
- Zaprojektowana z szacunkiem dla środowiska ma ciepłą temperaturę barwową, dedykowany układ optyczny i zredukowaną ilość światła skierowanego w górę (< 1%)
- W pełni zintegrowany czujnik ruchu komunikujący się przez przewód sterujący lub interfejs Zhaga
- Certyfikat ZD4i na zamówienie



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.







96631891

Wykonanie

Podstawa i daszek: odporne na korozję aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane i pomalowane proszkowo na kolor antracytowoszary (zbliżony do RAL 7043). Przez konfigurator: teksturowany jasnoszary (GY), czarny (BK) i 48 innych kolorów RAL
Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.
Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV, półmatowy lub przezroczysty.
Wewnętrzny odbłyśnik: biały o bardzo wysokim połysku.

Montaż

Montaż na szczycie: na trzpieniu montażowym lub słupie, średnica 60 mm lub 76 mm. Niska waga ułatwia manewrowanie oprawą, a okablowanie fabryczne jej instalację za pomocą 1 narzędzia. Śruby mocujące 120° zapewniają idealne wyregulowanie położenia oprawy na słupie. Konserwacja od góry, 1 narzędzie.

IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Volupto

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Volupto, rozsył promieniowo symetryczny				
VO 18L35-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631902
VO 18L35-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	LED		7,592	96631903
VO 18L50-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631904
VO 18L50-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	LED		7,592	96631905
VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631906
VO 18L70-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	LED		7,592	96631907
VO 18L105-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT	LED		7,476	96631908
VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT	LED		7,592	96631909
Volupto, rozsył komfortowy dla szerokich ulic				
VO 12L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631888
VO 12L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,532	96631889
VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631890
VO 12L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,532	96631891
VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631892
VO 12L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,532	96631893
VO 12L105-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,416	96631894
VO 12L105-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,532	96631895
VO 24L35-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631896
VO 24L35-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,589	96631897
VO 24L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631898
VO 24L50-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,589	96631899
VO 24L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT	LED		7,473	96631900
VO 24L70-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT	LED		7,589	96631901

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting