
Carat


Elegancka latarnia uliczna o trwałych parametrach oświetleniowych



- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy oraz tylko nachylenia maksymalnego +/- 10°. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie.
- Dostosowana do przyszłych rozwiązań, dzięki interfejsowi Zhaga na górze, na dole oraz na górze i na dole, rozwiązaniu NightTune i różnym technologiom oświetleniowym
- W większości nadaje się do recyklingu, skonstruowana z dbałością o środowisko ma ULOR = 0%, układ R-PEC zapewnia ciepłe światło o temperaturach barwowych 2200 K / 2400 K /2700 K / 3000 K, wyposażona w raster wewnętrzny
- Trwała oprawa wykonana z wysokiej jakości materiałów, w tym z aluminium odlewanego ciśnieniowo nadającego się do środowisk o korozyjności C5 jako standard
- Uniwersalność zastosowań: 2 wielkości, montaż na szczycie lub z boku słupa oraz zwieszany, regulowane nachylenie, ściemnianie i nowe funkcje oświetleniowe, dzięki czemu nadaje się do wszelkich miejskich aplikacji
- Niska waga ułatwia montaż i konserwację

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.





96634958

Wykonanie

Obudowa, trzpień montażowy: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC 44300), teksturowane, pomalowane proszkowo na kolor antracytowoszary. Przez konfigurator: trzpień niepomalowany (ANT-S), teksturowany czarny (BK), teksturowany jasnoszary (GY) i 48 innych kolorów RAL
Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.
Klosz: szkło hartowane o grubości 4 lub 5 mm
Elementy mocujące: stal nierdzewna zabezpieczona przed korozją galwaniczną

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, Ta=25, Ta=35°C, Ta=50°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Carat

Montaż

• Dostępna w 2 rozmiarach i może być montowana na różnych wysokościach.
• Wybór możliwości montażu: na szczycie słupa, boczny na wysięgniku i zwieszany
• Uniwersalny trzpień do montażu na szczycie i z boku słupa, pod regulowanym kątem (z boku: -20°/0°; na szczycie: 0°/+15°) co 5°.
• Wybór średnic pozwala ją dopasować do różnych słupów i wysięgników (Ø 60 mm i Ø 76 mm – montaż na szczycie słupa, Ø 42 mm i Ø 60 mm – montaż na wysięgniku, tuleja męska 34G do montażu zwieszanego, 2 warianty: MSU i MSUL.
• Niska waga ułatwia obsługę
• Okablowanie fabryczne zależy od wariantu – (dowolna konfiguracja dostępna w konfiguratorze myProduct).
• Dla małego wariantu oprawy zalecana wysokość montażu wynosi 3 do 6 m,
• Dla dużego wariantu oprawy zalecana wysokość montażu wynosi 6 do 10 m.
• Dostępne dodatkowe funkcje zapewniające wygodę widzenia i dobre samopoczucie na drogach i ulicach miast i osiedli, parkingach, przystankach transportu publicznego, centrach dużych miast, ścieżkach dla pieszych i rowerzystów, w parkach i na deptakach

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Carat mała, rozsył dla wąskich dróg				
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,4	96635155
Carat duża, rozsył dla wąskich dróg				

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Carat

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,8	96635170

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting