

IQ Wave SP

THORN

96628949 IQ SURF L LED6700-840 HFIX

IP40	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Bardzo lekka oprawa LED, Napowierzchniowa.
Układ optyczny: MV Tech.
Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, IP40, IK05.
Obudowa, klosz, ramka oraz zaślepki końcowe: poliwęglan malowany na kolor biały (zbliżony do RAL9016).
Szyna układu zasilania: malowana fabrycznie na kolor {Base Colouren wykonania - stal.
wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 1440 x 210 x 70 mm
Moc opraw: 61 W
Strumień świetlny oprawy: 6700 lm
Skuteczność oprawy: 110 lm/W
Waga: 5 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96628949 IQ SURF L LED6700-840 HFIX

THORN