

# Glacier II

# THORN

96632465 GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR

|             |      |   |    |     |  |  |       |                   |
|-------------|------|---|----|-----|--|--|-------|-------------------|
| EN<br>55015 | IP20 | ⊕ | CE | EAC |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> 25 |
|-------------|------|---|----|-----|--|--|-------|-------------------|

## Glacier II

Nowoczesna i wydajna oprawa zwieszana LED. układ zasilania DALI z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana na kolor satynowy czarny.

Odbłyśnik: pryzmatyczny poliwęglan, łatwa instalacja za pomocą mocowania bagnetowego na obudowie.

Zwieszana za pomocą pojedynczego regulowanego zawiesia quick-lock długości 2,5m (w zestawie).

Okablowana przelotowo w opleciony, ognioodporny kabel silikonowy, 6 x 0.75mm<sup>2</sup>. wyposażone w LED 3000K

Wymiary: Ø340/140 x 485 mm

Moc opraw: 45 W

Waga: 5,3 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_BKPCPR.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Glacier II

96632465 GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR

THORN