# R2L2

## 96268405 R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | CE | | | | $T_a$ -25 +50 |

## R2L2

Lanterne d'éclairage routier LED Small avec 12 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique I, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 655 x 362 x 155 mm
Puissance du luminaire: 19 W
Flux lumineux du luminaire: 3042 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/W
Poids : 9,08 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg




TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting