

96632920 ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT



Aerie

Lanterne LED discrète, à montage top, avec une conception intemporelle. Driver pour 12 LED, entraînés à 1050 mA avec une distribution Confort pour rue large (asymétrique). Classe électrique I, IP66, IK10. Capot et socle : aluminium fonderie thermopoudré résistant à la corrosion et adapté aux environnements C5, finition texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : Polycarbonate (PC) faible épaisseur anti-UV avec finition transparent. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de $\varnothing 76$ mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Dimensions : $\varnothing 602 \times 586$ mm

Puissance du luminaire: 41 W

Flux lumineux du luminaire: 5374 lm

Efficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/W

Poids : 11,16 kg

Scx : 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_CL.jpg



TLG_AERI_M_T76_S.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Aerie

96632920 ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT

THORN