

# Contrast

# THORN

96633531 CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT

|                |  |      |      |  |  |  |  |                           |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 | IK08 |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+35 |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|---------------------------|

## Contrast

Projecteur architectural de taille Large Monté sur étrier avec LED alimentées en 1050 mA et un faisceau intensif. .  
Classe électrique II, IP66, IK08.

Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions de 10 kV / 10 kA Livré avec LED blanc variable 2 200 - 4 000 K

Dimensions : Ø397 x 206 mm  
Puissance du luminaire: 6 W

Poids : 13,2 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_36L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting