ForceLED



92984192 FORCELED 7000 840 CORMBC



ForceLED


Luminaire LED compact, IP66 protégé contre la poussière et de l'humidité. Électronique, Luminaire avec détecteur de mouvement intégré pour la fonction couloir (100 % - 10 %, jamais à l'arrêt) et basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Classe électrique I, IK10. Capot :aluminium laqué blanc entièrement recyclable. Diffuseur : Anti-UV Polycarbonate (PC) avec prismes linéaires. Bascules : Acier inox. Pour une installation en plafonnier, BESA ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une fixation en plafonnier. Kits de fixation pour les installations sur conduit, suspension par chaîne et par caténaire disponibles en accessoires. Luminaire avec détecteur de mouvement intégré pour la fonction couloir (100 % - 10 % - jamais à l' arrêt) et basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x) Livré avec LED 4 000 K.

Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm.

Température ambiante : -20°C à +40°C

Dimensions: 735 x 180 x 95 mm Puissance du luminaire: 50,1 W Flux lumineux du luminaire: 7000 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 140 lm/W

Poids: 3,1 kg





TLG FORL F PDBUNLIT.jpg

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température