

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN

IP20	IK02							T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Omega Circular

Uniwersalny i wszechstronny, okrągły panel z podświetlaną krawędzią, przeznaczony do montażu wpuszczanego. Otwór pod oprawę Ø200mm. Elektroniczny, Układ zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20. Obudowa: aluminium i stal., Klosz: akryl opalowy. Oprawy wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Ø400 x 55 mm
Moc opraw: 33 W
Strumień świetlny oprawy: 2649 lm
Skuteczność oprawy: 80 lm/W
Waga: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_2800.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting