



### IQ Wave

Wpuszczana modułowa oprawa LED, bezpośredni. Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP44\_IP20, odporność mechaniczna IK03. Obudowa: stal o bardzo wysokim połysku. Rama i zaślepki końcowe: poliwęglan. Klosz: poliwęglan z aluminium radiatorem. Układ zasilania: stal malowane proszkowo na kolor biały. Nadaje się do montażu od góry lub (z dodatkowym akcesorium) od dołu.. Wyposażona w 5-żyłowy kabel.. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 3000K

Wymiary: Wymiary: 597 x 597 x 97 mm  
 Moc całkowita: Moc opraw: 30 W  
 Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3050 lm  
 Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 102 lm/W  
 Waga: waga: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg



TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**IQ Wave**

**96628294 IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5**

**THORN**