

# EyeKon LED

# THORN

## 96628454 EYE HA LED700-830 HF S ANT

EN 55015	IP65	IK10						850°C	T <sub>a</sub> -20 +35
-------------	------	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------

### EyeKon LED

Okrągła plafoniera wykorzystująca diody LED, odporna na uderzenia. Wyposażona w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, IK10. Stopień ochrony IP65. Obudowa: rozmiar mały, odlewane ciśnieniowo aluminium (LM6), malowane proszkowo na kolor antracytowy. Klosz: opalowy poliwęglan. osłona z efektem halo: odlewane ciśnieniowo aluminium. Podłączenie elektryczne za pomocą kostki zaciskowej 3 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>. wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Ø285 x 150 mm

Moc opraw: 11 W

Waga: 2,5 kg



TLG\_EYKN\_F\_SMHLOVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**EyeKon LED**

**96628454 EYE HA LED700-830 HF S ANT**

**THORN**