

Prisma

THORN

96630824 PRISMA LED3000-840 HF FR L600

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	EAC	⚙️	⚙️	⚙️	650°C
-------------	------	---	------	---	----	-----	----	----	----	-------

Prisma

Płaska, Napowierzchniowa oprawa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP44. Obudowa: plastik pomalowana podkładowo na kolor biały. Zaślepki końcowe: biały plastik. Klosz: matowy akryl. Otwory Ø 14 mm do bezpośredniego przymocowania do sufitu, ściany lub uchwytów montażowych. Rozstaw otworów montażowych: 500 mm. Dwa przepusty kablowe Ø 19 mm w tylnej części obudowy i wstępnie nacięte przepusty w zaślepkach końcowych. Dławiki dołączone do oprawy. Podłączenie do zasilania sieciowego przez kostkę zaciskową 3 x 2 x 2,5 mm². Z .. Dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: 616 x 166 x 64 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 27 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3100

lm


Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 115

lm/W

Waga: waga: 1,5 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting