

Prisma

THORN

96630825 PRISMA LED4400-840 HF FR L1200

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	EAC	⚙️	⚙️	⚙️	650°C
-------------	------	---	------	---	----	-----	----	----	----	-------


Prisma

Płaska, Napowierzchniowa oprawa LED. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniący. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP44. Obudowa: plastik pomalowana podkładowo na kolor biały. Zaślepki końcowe: biały plastik. Klosz: matowy akryl. Otwory Ø 14 mm do bezpośredniego przymocowania do sufitu, ściany lub uchwytów montażowych. Rozstaw otworów montażowych: 1100 mm. Dwa przepusty kablowe Ø 19 mm w tylnej części obudowy i wstępnie nacięte przepusty w zaślepkach końcowych. Dławiki dołączone do oprawy. Podłączenie do zasilania sieciowego przez kostkę zaciskową 3 x 2 x 2,5 mm². Z .. Dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: 1216 x 166 x 64 mm
Moc całkowita: Moc oprawy: 35,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4250 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 120 lm/W
Waga: waga: 2,72 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Prisma

96630825 PRISMA LED4400-840 HF FR L1200

THORN