

Equaline Mini

96630767 EQUAMINI L1180 LED1900-830

THORN



Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.
Obudowa: wyciskane aluminium anodowane.
Klosz: opalowy poliwęglan.
Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe.
wyposażone w LED 3000K

Wymiary: 1180 x 37 x 60 mm
Moc opraw: 17,8 W
Strumień świetlny oprawy: 2045 lm
Skuteczność oprawy: 115 lm/W
Waga: 1,05 kg



TLG_EQUM_F_LT.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630767 EQUAMINI L1180 LED1900-830

THORN