

# Equaline Mini

96630769 EQUAMINI L1180 LED2100-840

THORN



## Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.  
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.  
Obudowa: wyciskane aluminium anodowane.  
Klosz: opalowy poliwęglan.  
Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan  
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe.  
wyposażone w LED 4000K

Wymiary: 1180 x 37 x 60 mm  
Moc opraw: 18,3 W  
Strumień świetlny oprawy: 2159 lm  
Skuteczność oprawy: 118 lm/W  
Waga: 1,05 kg



TLG\_EQUM\_F\_LT.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Equaline Mini

96630769 EQUAMINI L1180 LED2100-840

THORN