

# Equaline Mini

96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD

THORN

IP20	IK06	⊕	CE	EAC			Ta35
------	------	---	----	-----	--	--	------

## Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.  
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.  
Obudowa: wyciskane aluminium anodowane.  
Klosz: opalowy poliwęglan.  
Zaślepki końcowe: dwukolorowy plastik wtryskiwany poliwęglan  
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworów w zaślepkach końcowych. Możliwość łączenia opraw w linii ciągłej. Oprawy wyposażone w LED 3000K

Wymiary: 580 x 37 x 60 mm

Moc opraw: 9,2 W

Strumień świetlny oprawy: 1053 lm

Skuteczność oprawy: 114 lm/W

Waga: 0,65 kg



TLG\_EQUM\_F\_SS.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting