

## EP 445

# THORN

96631760 EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP



### EP 445

Latarnia LED utrzymana w stylu XIX w. z 36 modułami LED, z możliwością przełączania natężenia prądu zasilania i dla wąskich dróg układem optycznym. Montaż na szczycie słupa., Z obwodem redukcji mocy o charakterystyce wybieranej za pomocą przełącznika obrotowego. Klasa bezpieczeństwa II, wykonana w klasie szczelności IP66 i odporności mechanicznej IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo teksturowany czarny (zbliżony do RAL9005) malowany. Klosz: wyjątkowo przezroczyste szkło o grubości 4 mm. Okablowanie fabryczne o długości 5 m. wyposażone w LED 4000K

Wymiary: 436 x 436 x 695 mm

Moc opraw: 78 W

Waga: 9,7 kg

Scx: 0.19 m<sup>2</sup>



TLG\_EP44\_F\_MTP.jpg



TLG\_EP44\_M\_MTP.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**EP 445**

**96631760 EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP**

**THORN**