



### Equaline


Korytko z układem optycznym Equaline z ramką (F) dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor , nadająca się do montażu w sufitach modułowych i z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłej linii. Układ optyczny: opalowy (PM), wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.

Wymiary: Wymiary: 1800 x 96 x 88 mm  
Waga: waga: 3,8 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_Opal\_Channel\_CFWH.jpg



TLG\_EQUL\_M\_plasterboard\_niv\_12mm.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632007 EQL C L1800 PM WH F**

**THORN**