



### Equaline


Korytko z układem optycznym Equaline wąska ramka (FS) dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Montaż ciągły z widocznymi złączami elementów optycznych. Układ optyczny: redukujący luminancję (LRO), z UGR < 19, wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.

Wymiary: Wymiary: 3000 x 82 x 88 mm  
Waga: waga: 6,3 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_CFSSR.jpg



TLG\_EQUL\_M\_plasterboard\_niv\_6mm.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.