

IP65	IK10	⊕	CE			850°C		170Nm	T _a -25 +50
------	------	---	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------

Durolight

Oprawa LED Wpuszczana , odporna na akty wandalizmu. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10, Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: malowany biały (zbliżony do RAL9016) stal o grubości 2 mm. Uszczelka: pianka poliuretanowa odporna na starzenie. Klosz: poliwęglan o grubości 3 mm i wyjątkowej odporności na uderzenia, przymocowany do obudowy i zabezpieczony za pomocą dwóch śrub ze stal nierdzewna z otworami w łbie, odpornych na manipulacje osób niepowołanych. wyposażone w LED 4000K

Wymiary: 1225 x 300 x 115 mm

Moc opraw: 38 W

Strumień świetlny oprawy: 4253 lm

Skuteczność oprawy: 112 lm/W

Waga: 14 kg



TLG_DURO_F_MRE.jpg



TLG_DURO_M_LDR.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Durolight

96633049 DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250

THORN