

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|----|--|--|-------|--|-------|---------------------------|
| IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850°C | | 170Nm | T _a -25 +50 |
|------|------|---|----|--|--|-------|--|-------|---------------------------|

Durolight

Oprawa LED Napowierzchniowa , odporna na akty wandalizmu. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10, Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: malowany biały (zbliżony do RAL9016) stal o grubości 2 mm. Uszczelka: pianka poliuretanowa odporna na starzenie. Klosz: poliwęglan o grubości 3 mm i wyjątkowej odporności na uderzenia, przymocowany do obudowy i zabezpieczony za pomocą dwóch śrub ze stal nierdzewna z otworami w łbie, odpornych na manipulacje osób niepowołanych. wyposażone w LED 3000K

Wymiary: 1350 x 290 x 66 mm

Moc opraw: 37,6 W


Strumień świetlny oprawy: 3965 lm

Skuteczność oprawy: 105 lm/W

Waga: 15 kg



TLG_DURO_F_MCE.jpg



TLG_DURO_M_LDS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting