




Equaline


Korytko z układem optycznym Equaline bez ramki (CL) dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu napowierzchniowy, zwieszany i w płycie gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Układ optyczny: (PM), wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.

Wymiary: Wymiary: 791 x 791 x 88 mm
Waga: waga: 3,2 kg



TLG_EQUL_F_corner_pers.jpg



TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Equaline

96633615 EQL CL C L791 PM SRE

THORN