

Beta 3

THORN

96634509 BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓IP20 ↑IP44	IK03		CE				650°C	T _a -20 +40
---------------------------	----------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------

Beta 3

Prostokątny zabudowa w suficie oprawa LED. Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44_IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal, kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: Mleczny PMMA z warstwą folii mikropryzmatycznej.. Podłączenie elektryczne za pomocą Dostarczana z linką zabezpieczającą.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 1196 x 296 x 34 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 26 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3200 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 123 lm/W

Waga: waga: 2,4 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Beta 3

96634509 BETA 3 3200-840 HF LRO 3X12

THORN