

# Punch

# THORN

96635394 <PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX SWD



## Punch


Płaska oprawa zwieszana z rozsyłem bezpośrednio/pośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Wyposażona w pociągany przełącznik ściemniania. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Światło prowadzone przez podświetlony wielowarstwowy układ optyczny z PMMA redukujący luminancję (LRO) z UGR < 19. Układ optyczny zamknięty, co zapobiega zniszczeniu w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Oprawa idealna dla biur i placówek oświatowych. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą fabrycznie zamontowany kabel zasilający (2. 5m). Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Złącze zawiesia Y w komplecie. Linkę zawiesia i rozetę sufitową należy zamawiać osobno (22171581).

Wymiary: 1262 x 162 x 50 mm  
Moc opraw: 48,9 W  
Strumień świetlny oprawy: 5371 lm  
Skuteczność oprawy: 110 lm/W  
Waga: 6 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg



TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting