



Punch

Plaska oprawa zwieszana z rozsyłem bezpośrednio/pośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI., Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016).

Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Raster: gładki aluminium, . Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą fabrycznie zamontowany kabel zasilający (2.5m). Dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Wyposażona w pociągany przełącznik ściemniania., Zestaw zawiesia należy zamawiać osobno.

Złącze zawiesia Y w komplecie. Linkę zawiesia i rozetę sufitową należy zamawiać osobno (22171581).

Wymiary: Wymiary: 1581 x 162 x 56 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 48 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 6560 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 137 lm/W

Waga: waga: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting