

Novaline Style

THORN

96635523 NOVS M 2500-830 DI HFI WH

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08	CE	850°C	T _a -15 +25
------------------------	------	----------	------	---	---------	------	----	-------	---------------------------

Novaline Style

Dekoracyjna okrągła oprawa, średni, z. Niewielki udział oświetlenia pośredniego w oświetleniu ścian lub sufitów. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Estetyczny pierścień wykończeniowy wykonany z poliwęglan w kolorze biały. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Wymiary: Ø397 x 69 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 17,6 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2300 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 131 lm/W

Waga: waga: 2,14 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Novaline Style

96635523 NOVS M 2500-830 DI HFI WH

THORN