

Candle

THORN

96679081 CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					T _a 25
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------

Candle

Smukła kolumna oświetleniowa z 18 diodami LED zasilanymi prądem 700mA i z Rozsył komfortowy, promieniowo symetryczny rozsyłem światła. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK10. Podstawa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300). Wykończenie: aluminium malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) teksturowany. Klosz: przezroczysty poliwęglan odporny na promieniowanie UV. Kabel fabryczny o długości 3 m.. Słup należy zamawiać osobno. .. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Ø234 x 559 mm

Moc opraw: 38,9 W

Waga: 4,84 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.06 m²

Skuteczność oprawy: 110 lm/W



TLG_CNDL_F_2.jpg



TLG_CNDL_M_HEAD.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Candle

96679081 CN 18L70 730 RSC CL2 W3 ANT

THORN