

Punch

96636026 PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX

THORN



Punch

Płaska oprawa nastropowa z rozsyłem bezpośredni. Elektroniczny, sterowanie DALI,. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Raster: gładki aluminium,. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą kostka zaciskowa. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K. ,

Może być użyta jako zwieszana z oświetleniem wyłącznie bezpośrednim, jeśli zastosuje się zawieszę Y i zestaw zawieszia (należy zamawiać osobno: 22171581 & 22171349).

Wymiary: Wymiary: 1581 x 162 x 56 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 44,2 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5840 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 132 lm/W

Waga: waga: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RES2D.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Punch

96636026 PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX

THORN