

Contus


Energooszczędna oprawa do łączenia w linie ciągle wyposażona w 64 wysokowydajne diody LED średniej mocy na moduł oświetleniowy, z rozsył szerokokątny rozsyłem światła. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Obudowa: blacha stal pokryta lakierem poliesterowym w kolorze biały. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK07. Zintegrowane rozwiązanie: belka oświetleniowa, źródło światła i odbłyśnik są połączone w jednym produkcie, żeby zapewnić w stu procentach ciągłą linię światła LED bez luk i zakłóceń. Konstrukcja oprawy jest w pełni dopasowana do szynoprzewodu, co pozwala stworzyć doskonale jednolity system. Dostarczana z.

Jeśli planowane jest wykorzystanie oprawy w środowisku zawierającym zanieczyszczenia chemiczne, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania porady.

Wymiary: 1997 x 60 x 71 mm
 Moc opraw: 68,8 W
 Strumień świetlny oprawy: 10130 lm
 Skuteczność oprawy: 147 lm/W
 Waga: 2,76 kg



TLG_CONT_F_BATTEN.jpg



TL_CONTUS_M_L2000.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
 © Thorn Lighting