

HiPak Gen4

THORN

96636207 HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5



HiPak Gen4

An IP65 single point suspension LED high bay luminaire with wide beam optic. Electronic, fixed output control gear, for 220-240V, 50/60Hz supply. Class I electrical. IK08. Housing: die-cast aluminium. Lens/Diffuser: polycarbonate. Supplied with mounting hook. Equipped with 5 pole Quick Connect socket. Complete with 4000K LED.

ambient temperature: -30°C to +50°C

Dimensions: Ø280 x 170 mm

Luminaire input power: 85.6 W


Luminaire luminous flux: 15000 lm

Luminaire efficacy: 175 lm/W

Weight: 3.45 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

HiPak Gen4

96636207 HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5

THORN