

## 92984191 FORCELED 7000 840 BC



### ForceLED

A compact IP66, dust and moisture proof LED luminaire. Electronic, Wireless connection via app with Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Class I electrical, IK10. Canopy: fully recyclable aluminium painted white. Diffuser: UV stabilised polycarbonate with linear prisms. Toggles: stainless steel. For surface, BESA or suspended mounting. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories. Wireless controlled via App with Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Complete with 4000K LED.


Radio definition: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Radio frequency: 2.4 GHz, Radio power: +4 dBm.

ambient temperature: -20°C to +40°C

Dimensions: 735 x 180 x 95 mm  
Luminaire input power: 50.1 W  
Luminaire luminous flux: 7000 lm  
Luminaire efficacy: 140 lm/W  
Weight: 3.1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg



TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984191 FORCELED 7000 840 BC**

**THORN**