


Chalice 3

THORN

92989426 CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB



Chalice 3


A high efficient and sustainable LED downlight for high ceiling application with flood beam (29°) for high ceiling applications. Suitable for mounting in Ø200mm cut-out with spring clips. Remote, pluggable, Fixed output LED driver with DC functionality, adjustable 50-100%, NFC configurable. Loop in - loop out possible. Body: die-cast aluminium for high efficient thermal management with recycling content >90%. Primary reflector: polycarbonate, glossy finish, faceted. Secondary optic and trim: polycarbonate smooth in satinbrite finish. Class II electrical, IP20. Complete with 3000K LED

Installation in concrete ceilings not permitted.

Dimensions: Ø223 x 134 mm
Luminaire input power: 44.1 W
Luminaire luminous flux: 5401 lm
Luminaire efficacy: 122 lm/W
Weight: 1.39 kg



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989426 CHAL3 200 5000-830 EHF FL RSB

THORN