


# Chalice 3

# THORN

92992726 CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65



## Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych  $\varnothing$  200 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę Stały prąd na wyjściu zasilacz LED, z funkcją regulacji DC, zakres 15 – 100%, możliwość konfiguracji za pomocą aplikacji NFC,. Możliwe okablowanie przelotowe. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP65\_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB.jpg


Wymiary:  $\varnothing$ 223 x 96 mm

Moc opraw: 14,7 W

Strumień świetlny oprawy: 1890 lm

Skuteczność oprawy: 129 lm/W

Waga: 1 kg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92992726 CHAL3 200 2000-840 EHF RSB IP65

THORN