


# Chalice 3

# THORN

93900863 CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB



## Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych  $\varnothing$  150 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę Stały prąd na wyjściu zasilacz LED, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze odbłyśnik satinbrite z rozsyłem szerokokątnym. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54\_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RSB\_EM.jpg


Wymiary:  $\varnothing$ 174 x 94 mm

Moc opraw: 19,8 W

Strumień świetlny oprawy: 2040 lm

Skuteczność oprawy: 103 lm/W

Waga: 1,13 kg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

93900863 CHAL3 150 2000-840 EHF E3 RSB

THORN