


Chalice 3

THORN

93901052 CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB



Chalice 3

Wysokowydajny i wytrzymały downlight LED z o niskiej wysokości. Przeznaczony do montażu za pomocą zatrzasków sprężynowych w sufitach o grubości od 1 do 40 mm w otworach montażowych \varnothing 150 mm. Oddzielny, wyposażony we wtyczkę Stały prąd na wyjściu zasilacz LED, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła i w ponad 90% nadające się do recyklingu. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze wykończenie na wysoki połysk, co poprawia kontrolę olśnień w zastosowaniach biurowych. Odbłyśnik i pierścieni wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54_IP20.. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg

Wymiary: \varnothing 174 x 94 mm
Moc opraw: 19,8 W
Strumień świetlny oprawy: 2082 lm
Skuteczność oprawy: 105 lm/W
Waga: 1,13 kg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Chalice 3

93901052 CHAL3 150 2000-830 EHF E3 RMB

THORN