



ForceLED

Un luminaire robuste, à l'épreuve de la poussière, la saleté, l'humidité et les chocs, avec protection IP66 et IK10.

- Conception : corps en aluminium compact, léger et entièrement recyclable, avec un diffuseur en polycarbonate anti-UV et des prismes linéaires.
- Efficacité : haute efficacité jusqu'à 150 lm/W pour 3 rendements lumineux différents 4000, 7000 et 10,000 lm.
- Distribution lumineuse : distribution à faisceau large avec une lumière indirecte de 8 % et un UGR<25 pour 4000 lm
- Installation : options de montage flexibles avec BESA, montage suspendu et montage mural à l'extérieur (pour plus de détails, voir les instructions d'installation).
- OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES : gradable (HFI), secours (E3, E3D), BasicDIM sans fil (BC), capteurs (MWBC, MWS), fonction couloir (COR,...), connecteur rapide et passage en coupure (TW, QC3, QC5,...). Voir myProduct pour toutes les options.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96636368

Matériaux / Finitions

Couvercle : fonderie d'aluminium entièrement recyclable peint en blanc RAL 9010

Diffuseur : polycarbonate anti-UV avec prismes linéaires

Joint : éponge au silicone

Attaches de fixation : acier inoxydable

Support à fixation rapide : acier inoxydable

Installation / Montage

Pour fixation au plafond, suspension ou BESA. Des supports d'installation rapides sont fournis avec chaque luminaire pour une fixation en plafonnier et un kit de suspension est disponible en option (Chaîne 96502605 et crochet 96631103).

ForceLED

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
ForceLED				
FORCELED 7000-840 HF	LED		3	96636369
FORCELED 4000-840 HF	LED		3	96636368
FORCELED 10000-840 HF	LED		3	96636370
FORCELED 4000 840 HF QC3	LED		3,1	92984174
FORCELED 4000 840 HF TW	LED		3,3	92984177
FORCELED 4000 840 MWS	LED		3,1	92984181
FORCELED 10000 840 HF QC3	LED		3,1	92984194
ForceLED secours				
FORCELED 4000 840 HF E3	LED		3,3	92982625
FORCELED 7000 840 HF E3	LED		3,3	92983155
FORCELED 4000 840 MWS E3	LED		3,4	92984183
FORCELED 7000 840 HF E3D	LED		3,3	92984187
FORCELED 10000 840 HF E3	LED		3,3	92984195
ForceLED gradable				
FORCELED 4000 840 HFI	LED		3	92982794
FORCELED 10000 840 HFI	LED		3	92983480
FORCELED 4000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984178
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984179
FORCELED 4000 840 HFI TW	LED		3,3	92984180
FORCELED 4000 840 BC	LED		3,1	92984182
FORCELED 4000 840 CORM	LED		3,1	92984184
FORCELED 7000 840 HFI	LED		3	92984188
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW	LED		3,3	92984190
FORCELED 7000 840 BC	LED		3,1	92984191
FORCELED 7000 840 CORMBC	LED		3,1	92984192
FORCELED 10000 840 HFI QC5	LED		3,1	92984198
FORCELED 10000 840 BC	LED		3,1	92984461
FORCELED 7000-840 MWBC	LED		3,1	92987925
ForceLED, gradable, secours				
FORCELED 4000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984185
FORCELED 10000 840 HFI E3D	LED		3,3	92984196