D-CO, wbudowana


Rodzina wbudowanych w podłoże opraw wykorzystujących diody LED, przeznaczona do wyznaczania ciągów komunikacyjnych oraz akcentowania detali




- Bardzo wysokiej jakości wykończenie oprawy
- Zgodna z normą dotyczącą temperatury kontaktu (EN60598-2-13)
- Do montażu w betonie należy wykorzystać plastykowe zaślepki
- Okablowana fabrycznie, przewód długości 5m

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.







96257227

Wykonanie

Oprawy wbudowane
Obudowa: aluminium (poza wersją w rozmiarze średnim, mieszanka poliwęglan/tworzywo ABS)
Puszka montażowa: aluminium (poza wersją dużą – tworzywo ABS) z plastykowymi zaślepkami
Klosz: szkło hartowane mrożone lub przeźroczyste
Ramka/Okienka: stal nierdzewna 316L
Uszczelka: silikon odporny na upływ czasu

Puszki przyłączeniowe
Odbudowa: mieszanka poliwęglan/tworzywo ABS

IP67, IP68, Beam_Ground_Recessed_1, IK09, IK10, Beam_Guidance_1, SC1, SC2, CE, LED

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

D-CO, wbudowana

Montaż

Oprawy wbudowane
W gruncie: W celu zapewnienia skutecznego wody należy podsypać puszkę oprawy 300mm warstwą żwiru. Plastykowe zaślepki zapobiegają przypadkowemu zalaniu betonem przy montażu. Wszystkie oprawy dostarczane są z kablem przyłączeniowym o długości 5m. Oprawy w rozmiarze małym dostarczane są okablowane fabrycznie, z przewodem przyłączeniowym, odrębnym układem zasilającym, puszką montażową, plastykowymi zaślepkami, złączkami i 3-polową kostką zaciskową. Oprawy w Mini zestawie są fabrycznie okablowane indywidualnie i dostarczane z 8-polową kostką zaciskową, wraz z układem zasilającym i złączkami – wraz ze specjalnymi złączkami do kablowania przelotowego. W przypadku awarii jednego z modułów LED pozostałe pracują bez zakłóceń. Złączka sygnalizuje awarię na wyświetlaczu.

Obciążenie statyczne: 500kg

Puszki przyłączeniowe
Dwie wersje: pierwsza, z 3 otworami pod okablowanie wyposażonymi w dławiki, 2 x PG13 (wejście), 1 x PG9 (wyjście), druga z 8 otworami pod okablowanie wyposażonymi w dławiki 2 x PG13 (wejście) i 6 x PG9 (wyjście).

Opis typów

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
D-CO wbudowane, małe				
D-CO R LED MINI 1L35 840 CL	LED		0,5	96257227
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR	LED		0,5	96257231
D-CO, wbudowane, średnie				
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237
D-CO, wbudowane, duże				
D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL	LED		3	96257239
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting