
# Victoria


## Uliczna i miejska oprawa łącząca zaawansowana wydajność z estetyką wynikającą z ciekawego rozwiązania polegającego na podświetleniu daszka oprawy




- Stopień szczelności IP65 zapewnia długowieczność komponentów i pełną sprawność oprawy
- Bardzo wydajne pakiety oświetleniowe i opcja ze ściemniaczem zapewniają znaczne oszczędności energii
- Posiada rozwiązania ułatwiające konserwację i montaż oraz bagnetowy mechanizm uchylny umożliwiający łatwy dostęp do komponentów
- Wybór wersji montażowej, na maszcie lub wysięgniku

*W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.*






## Wykonanie

Obudowa: aluminium pomalowane proszkowo NCS0500 (biała)
Daszek: tworzywo ABS, kolor biały
Trzon montażowy: stal zabezpieczona przed korozją.
Klosz: szkło hartowane o grubości 4 mm
Śruby i klipsy montażowe: stal nierdzewna
(EN AC-44300).
Standardowa klasa korozyjności: C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

## Montaż

Mounting spigot of female 3/4" pipe thread type (for Ø27G male threaded tube). Large choice of fixings for post-top or side entry (see Columns section of the catalogue). Cable gland for Ø6mm to Ø13mm cable. Access from below to gear and optic system after quick release of the hinged glass enclosure via 'twist and lock' design. Automatic disconnection of the electrical mains when opening. Mounting plate with optics and ballast has hinge suspension and stays attached when released. Tool free connection to 2x2.5mm² terminal. Complete with wired 8m (W8) or 10m (W10) cable.

E, EN60598, ENEC, IP65, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Wall-bracket_1, Beam_eControl_A, Beam_eControl_C, SC2, CE, 650

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

# Victoria

**Opis typów** Źródła światła i zestawy montażowe* należy zamawiać osobno.

| Opis | Kod ILCOS | Trzonek | Waga (kg) | Kod SAP |
|---|---|---|---|---|
| **Victoria, układ optyczny dla wąskich dróg** | | | | |
| VICIA2 72L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276898 |
| VICIA2 72L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276897 |
| VICIA2 72L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276896 |
| VICIA2 60L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276895 |
| VICIA2 60L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276894 |
| VICIA2 60L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276893 |
| VICIA2 48L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276892 |
| VICIA2 48L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276891 |
| VICIA2 48L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 14,1 | 96276890 |
| VICIA1 36L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276889 |
| VICIA1 36L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276888 |
| VICIA1 36L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276887 |
| VICIA1 24L105-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276886 |
| VICIA1 24L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276885 |
| VICIA1 24L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276884 |
| VICIA1 24L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276883 |
| VICIA1 12L105-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276882 |
| VICIA1 12L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276881 |
| VICIA1 12L50-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276880 |
| VICIA1 12L35-740 NR BP 3550 HFX CL2 -> | | | 5,66 | 96276879 |
| VICIA1 12L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,35 | 96681003 |
| VICIA1 12L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,41 | 96681004 |
| VICIA1 12L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,41 | 96681005 |
| VICIA1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,41 | 96681006 |
| VICIA1 24L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,44 | 96681007 |
| VICIA1 24L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,44 | 96681008 |
| VICIA1 24L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,46 | 96681009 |
| VICIA1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,53 | 96681010 |
| VICIA1 36L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,49 | 96681011 |
| VICIA1 36L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,49 | 96681012 |
| VICIA1 36L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 5,77 | 96681013 |
| VICIA2 48L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,07 | 96681014 |
| VICIA2 48L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,07 | 96681015 |
| VICIA2 48L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,3 | 96681016 |
| VICIA2 60L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,33 | 96681017 |
| VICIA2 60L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,33 | 96681018 |
| VICIA2 60L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,33 | 96681019 |
| VICIA2 72L35-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,36 | 96681020 |
| VICIA2 72L50-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,36 | 96681021 |
| VICIA2 72L70-740 NR CL2 N8M R9006 | | | 9,6 | 96681022 |

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting