Legend


Nowoczesna, jednak zachowująca swoje dziedzictwo, oprawa zwieszana lub montowana na szczycie, zmodernizowana o wysoce wydajne źródła światła




- Certyfikat „Dark Sky Approved” IDA
- *Pieczęć aprobaty IDA dla oprawy dotyczy tylko temperatur barwowych ≤ 3000 K i przezroczystych kloszy oraz tylko nachylenia maksymalnego +/- 10°. Oprawy muszą być montowane jako przebadane fotometrycznie. Tylko wersje bez podświetlonego szczytu.
- Piękne wzornictwo oraz niemal identyczne wersje – zwieszana i montowana na słupie, zapewniają spójność wizualną instalacji oświetleniowej
- Dostępna z modułami LED (3800/5000 Llm) nadającymi się do umieszczania w istniejących oprawach, dając większą liczbę opcji CPO
- Możliwy dwustopniowy pobór mocy oraz współpraca z DALI i Telea, co zapewnia zaawansowane metody ściemniania i sterowania, a tym samym zmniejszenie zużycia energii
- Oprawa do montażu na szczycie słupa jest obecnie dostępna w wersji D60 jako standard i z podświetlonym szczytem lub nie

W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.







96262562

Wykonanie

Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AC-44300), teksturowane, pomalowane proszkowo na kolor szary Akzo 900 (zbliżony do RAL 7043)
Klosz: płaski z hartowanego szkła
Odbłyśnik: anodowane aluminium o wysokim połysku
Standardowa klasa korozyjności C5 zgodnie z ISO 9223: 2012.

Montaż

Wersja do montażu na słupie (MTP) za pomocą 3xM8 śrub ze stali nierdzewnej na słupach z trzonkiem D60mm x 100mm. Wersje zwieszane (MSU) montowane za pomocą gwintowanej 34G tuby. Zalecana wysokość montażu 4 do 6m.

EN60598, IP65, IK08, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, HIT_E27-E40, CPO-TW_PGZ12, SC1, HST, SC2, CE, LED

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Legend

Opis typów Wszystkie wersje dostarczane z diodami LED. Wersje z klasą bezpieczeństwa I dostarczane ze źródłami światła. Wersje z klasą bezpieczeństwa II, źródła światła należy zamawiać osobno.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
Legend, oprawa zwieszana, LED				
LEGEND 36L50 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262556
LEGEND 36L50 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262557
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262558
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262559
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262560
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262561
LEGEND 36L70 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262562
LEGEND 36L70 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262563
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262564
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262565
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262566
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262567
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262696
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262697
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262698
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262699
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262700
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262701
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262702
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262703
LEGEND LED 36L50 RC 727 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633428
LEGEND LED 36L50 RC 730 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633502
LEGEND LED 36L50 RC 722 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96669730
Legend na szczyt słupa, zamknięty układ optyczny, LED				
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262576
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262577
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262578
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262579
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262580
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262581
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262582
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262583
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262619
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262620
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.	LED		17,5	96262623
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262624
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262627
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262628
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96262631
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262632
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96275399
LEGEND 36L70 NR 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633426
LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633427

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Legend

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633497
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633498
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633499
LEGEND 36L70 NR 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633500
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633501
LEGEND 36L70 NR 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669728
LEGEND 36L50 RC 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669729
Legend na szczyt słupa, perforowany układ optyczny, LED				
LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262634
LEGEND 36L50 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262622
LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262625
LEGEND 36L50 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262626
LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262629
LEGEND 36L70 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262630
LEGEND 36L70 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262633
Legend, moduły LED do zastąpienia tradycyjnych lamp, zamknięty układ optyczny				
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1	LED		3,1	96262731
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1	LED		3,1	96262732
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1	LED		3,1	96262733
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1	LED		3,1	96262734
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262735
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262736
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262737
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262738
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2	LED		3,1	96262739
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2	LED		3,1	96262740
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2	LED		3,1	96262741
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2	LED		3,1	96262742
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262747
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262748
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262749
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262750
Legend, moduły LED do zastąpienia tradycyjnych lamp, perforowany układ optyczny				
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262754
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262743
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262744
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262745
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262746
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262751
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262752
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262753

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting