

GTLED RS

Oprawa tunelowa z zaawansowaną technologią LED, która dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej dobrze znosi bardzo trudne i korozyjne warunki

- Obudowa ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję w trudnych warunkach środowiskowych
- Układ optyczny R-PEC oferuje wysokie parametry oświetleniowe przy niskim ośnieniu
- Funkcje oświetlenia inteligentnego, ze ściemnianiem sterownikami, sygnałem DALI lub linią sterującą układem Bi-power
- Oprawa łatwa w obsłudze i instalacji dzięki lekkości i niewielkim rozmiarom, z doskonałym odprowadzaniem ciepła i odpornością na warunki zewnętrzne, a jej samoczyszczący się kształt gwarantuje utrzymanie dobrych parametrów oświetleniowych w tunelach



W przypadku zdjęć, rysunków oraz danych technicznych oświetlenia przedstawione są jedynie ilustracje przykładowe. Aby uzyskać dokładne informacje o produkcie należy wybrać produkt.

Wykonanie

Obudowa: stal nierdzewna 1.4404 / 316L pomalowana proszkowo na biało (RAL 9016)

Klosz: szkło hartowane

Montaż

Nadaje się do montażu napowierzchniowego na ścianach lub sufitach za pomocą regulowanego uchwyty montażowego, który należy zamawiać osobno

Opis typów Dostarczana w komplecie z LED-ami. Uchwyty montażowe należy zamawiać osobno.

Opis	Kod ILCOS	Trzonek	Waga (kg)	Kod SAP
GTLED RS				
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584
GTLED RS Accessories				
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785